ANTIRETORNOS PARA-LLAMA 662 TT FG



- Válvula de control - supresor de llama
- Montaje sobre tubo flexible
- Adecuado para gases de calidad industrial
- En latón

Cortes, Soldadura

Aplicación

Diseñado para la puesta en marcha:
Acetileno, Propano, Propileno

Especificación

.....	C2H2 : 1.5 bar / 5.5 m3/h
.....	C3H8 : 5 bar / 13..5 m3/h

Manual de instrucciones

OP

Conexión

Conexión de entrada: Entrada: para tuberías flexibles Ø int 6,3 y 10 mm
Conexión de salida: Para tuberías flexibles Ø int 6,3 y 10 mm

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
154106	ARPL 662 TT FG E/S OL M Ø INT.6-8 MM				
154178	ARPL 662 TT FG E/S OC. Ø INT. 6-10 MM	C2H2, C3H6	HT Ø 6.3/10 mm	HT Ø 6.3/10 mm	Latón

Para más información : soportecliente.es@airliquide.com // 900 803 644
Air Liquide se reserva el derecho de aplicar a la citada especificación, todas las modificaciones que considere necesarias, sin previo aviso.
www.airliquide.com