



Aplicaciones

Gas de ensayos de combustión

Information sobre el transporte

Botellas de gas comprimido

Denominación oficial	Gas Comprimido Inflamable, N.O.S. (Metano, Nitrógeno)
UN-Nr	1954
ADR/RID	Clase 2
	Código de Clasificación 1 F



Ficha de Datos de Seguridad

Gas comprimido : 302-10-002ALE

Acceso: http://fds.airliquide.es/SDS/SDS_files/es/302-10-002ALE.pdf

Propiedades Físicas

Densidad relativa:	
Densidad relativa, gas	Más ligero que el aire
Color	incoloro
Olor	inodoro

Propiedades

Identificación de riesgos: Gas extremadamente inflamable. Contiene un gas a presión; Puede explotar bajo el efecto del calor.

Rango de inflamabilidad: altamente inflamable

Protección personal: Asegure una adecuada ventilación



Botellas

Grifo

ITC EP-6 Tipo E - IS M 21,7 x 1,814 izquierdas

Color ojiva:

rojo (RAL 3000)



Especificaciones de producto

Componentes			Impurezas (ppm v/v)	Modo de suministro	Tipo de envase	Presión	Capacidad (m ³)	Referencia de producto
N ₂	7,5 %	± 5 %		Botella	50L	200 bar	5,9 m ³	P2012L50R2A001
CH ₄	QS							

Disclaimer

La información contenida en esta ficha de producto es genérica y no obedece a ninguna condición o reglamentación específica o local. Esa ficha debe ser considerada como una recomendación. Air Liquide no asume ninguna obligación o responsabilidad relativa a la totalidad de la información contenida en esta ficha de producto, excepto en relación a las especificaciones del producto, ni al uso de la información relacionada o las consecuencias de dicho uso. Air Liquide no garantiza de ninguna manera, directa o indirectamente, los contenidos de esta ficha.