REDUCTORES
DIM GLC 25-3-5 T-PURGE EPDM



- Reductor de canalización - Etapa única
- Montaje sobre botella
- Adecuado para gases licuados corrosivos en fase gaseosa
- En acero inoxidable

Laboratorio y análisis

Aplicación

Diseñado para la puesta en marcha:
Amoniaco, Mezclas reactivas, Dióxido de azufre

Excepto:
Dióxido de carbono

Especificación

Presión máxima de entrada ..... 25 bar
Caudal nominal de nitrógeno ..... 5 m³/h*
Presión establecida_bar ..... 5 bar

Posibilidad de tratamiento al vacío para purgas ocasionales, Tasa de fuga interna/externa ≤ $3x10^{-9}$ mbar.l/s de helio, Temperatura de funcionamiento: -20°C à +50°C.

Materiales

Cuerpo ..... Acero inoxidable 316L
Sede ..... Acero inoxidable 316
Válvula ..... Acero inoxidable 316L con revestimiento PTFCE
Membrana ..... Hastelloy C®
Filtro ..... Monel 400®
Válvula ..... Acero inoxidable/EPDM
Junta ..... PTFCE

Manual de instrucciones

OP 150

Conexión

Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz
Conexión de salida: 2 puertos de salida G 3/8 BSPP hembra
Conexión da válvula: Junta de compresión en acero inoxidable 6 mm, anillos de acero inoxidable

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Puerto de salida	Materia
206752	DIM T-PURGA GLC 25-3-5 EPDM-NF C	NH3, SF6, SO2	CF 6mm	Acero inoxidable

ES-es_DIM GLC 25-3-5 T-PURGE EPDM version 1 - 2026-10-29 17:24:49 - Photo Credit: - página 2/2