
PLACA
ANCLAJE BLOQUES FLEXIBLES



- Sistema de anclaje al suelo sobre losa de hormigón
- Fijación de los cables antidesgarro de los flexibles para bloques
- En acero galvanizado

Aplicación

La placa de anclaje al suelo se utiliza para fijar la manguera antidesgarro del flexible del bloque. Este sistema permite evitar la rotura del flexible o el desgarro del módulo si no se ha desconectado el marco antes de manipularlo.

Diseñado para:
Flexibles bloques

Especificación

Es necesario respetar una distancia mínima de 200 mm entre dos anclajes
El cable antidesgarro se fija en el bloque y no en el colector de gas o en el panel

Diámetro de perforación de hormigón ..... 12 mm
Profundidad mínima de instalación:.. 85 mm
Par de apriete: ..... 25 Nm
Distancia mínima del anclaje desde el borde de la losa:..... 100 mm

Alerta de seguridad

Ojo! La losa de betón tiene que tener las carasterisicas siguientes: de un grosor mínimo de 120 mm, clase C20/50 Mini a C50/70 máx.

Ventajas

ERROR: INVALID HTML

Dimensiones

Longitud (L) : 160 mm
Longitud (L1) : 170 mm
Altura (H) : 55 mm
Peso neto : 1.8 kg

Manual de instrucciones

OP 602

Descripción de la conexión

Instrucciones de montaje Lado de la losa de hormigón: Colocar la placa de anclaje fija preferentemente debajo de la unidad central o al pie del poste para no crear un punto de caída. Respetar la distancia mínima de 200 mm entre dos placas en caso de instalación con varios bloques. Practique 4 orificios de Ø 12 en la losa de hormigón según la plantilla de la placa y respetando las distancias mínimas y la profundidad indicada. Introduzca los tacos con un martillo. Coloque la placa de anclaje sobre los tacos. Coloque la arandela y apriete la tuerca de cada pasador. Apriete la tuerca con una llave dinamométrica. Par de apriete: 50Nm. Pase el cable antidesgarro alrededor del tubo de la placa de anclaje. Haga un lazo y engarce el cable con los alicates para cables, comprobando que la longitud del cable antidesgarro sea más corta que el flexible. Lado del bloque: Fije el mosquetón del cable antidesgarro en el bloque en el lugar previsto para ello.

Configuración del modelo

Se requiere una placa de anclaje para cada flexible. La placa se entrega con 4 tacos de fijación "SPIT TRIGA Z XTREM Versión Tuerca E8-12/20" adaptados a una losa de hormigón de espesor mínimo 120 mm de clase C20/50 Mini a C50/70 maxi . En ausencia de una losa de hormigón que corresponda a las especificaciones indicadas, la fijación del cable antidesgarro debe ser objeto de un estudio previo. La solución prevista debe tener en cuenta una resistencia a la rotura de > 1500 daN

Producto

Referencia	Nombre corto
210824	PLATINA DE ANCLAJE DE ACERO FLEX. BLOQUE

Para más información : soportecliente.es@airliquide.com // 900 803 644
Air Liquide se reserva el derecho de aplicar a la citada especificación, todas las modificaciones que considere necesarias, sin previo aviso.
www.airliquide.com